



XC系列

(透明显示屏)

透明屏系列



尺寸图 (单位mm)



产品特点及应用领域

- 1. 85%以上的透明度，不影响玻璃幕墙采光透视效果；
 - 2. 箱体采用全铝材质箱体，箱体外形美观，重量轻；散热性好，耐候性强；
 - 3. 面罩采用高透明进口PC,透光性高；其延展性好，抗冲击能力强，耐磨度高；
 - 4. 屏体厚度薄，占用空间小，重量轻，承重要求低；
 - 5. 室内安装维护，快捷、安全、节省人力物力；
 - 6. 节省外墙亮化费用，同时播放广告，实现商业效益；
 - 7. 无风扇设计，屏体静音无噪声；
 - 8. 屏体安装中箱体与箱体采用插接式安装，快捷方便
 - 9. 节能省电设计，运行成本低。
- 应用领域：**
幕墙大楼/门店橱窗/科技展览/商业空间/创意展示等

产品参数			XC3.9	XC6.2	XC7.8
模组规格	像素规格		SMD 三合一全彩 3512侧发光	SMD 三合一全彩 020侧发光	SMD 三合一全彩 1921正发光
	像素距离(mm)		3.91/7.8125	6.25/9.26	7.8125/7.8125
	像素密度 (点/m²)		32768	17280	16384
	模组尺寸(W*H)(mm)		500*5	500*5	500*250
	模组分辨率(W*H)(点)		128*1	80*1	64*32
	LED驱动方式		恒流，动态1/8扫	恒流，动态1/8扫	恒流，动态1/8扫
	维护方式		后维护	后维护	后维护
单元箱体参数	箱体尺寸(W*H*D)(mm)		500*500*56.5	500*500*56.5	500*500*56.5
	显示面积 (m²)		0.25	0.25	0.25
	箱体分辨率(W)*(H)(点)		128*64	80*54	64*64
	模组排布(W)*(H)		1*64	1*54	1*2
	箱体重量 (Kg)		4	4	3.5
	箱体材质		铝合金型材	铝合金型材	铝合金型材
	IP等级		IP20	IP20	IP20
	信号连接结构类型		RJ45	RJ45	RJ45
电器箱体参数	供电要求(V)		AC100~240,50/60Hz	AC100~240,50/60Hz	AC100~240,50/60Hz
	峰值功耗(W)		110	120	120
	典型功耗(W)		39	42	42
图像处理能力	灰度等级(bit)		≥14	≥14	≥14
	图像换帧频率(Hz)		50/60	50/60	50/60
	图像刷新频率(Hz)		≥1920	≥1920	≥1920
光学参数	色温(K)		3000~9600可调	3000~9600可调	3000~9600可调
	白平衡亮度(Nits)		3000	3000	3000
	显示均匀性	亮度	≥97%	≥97%	≥97%
		色彩	Δ(Cx,Cy)≤0.003	Δ(Cx,Cy)≤0.003	Δ(Cx,Cy)≤0.003
	透明度		> 85%	> 85%	> 85%
	可视角度	水平(°)	120	120	140
		垂直(°)	110	110	140
	校正	色彩	有	有	有
		亮度	有	有	有
	像素中心偏移率		≤3%	≤3%	≤3%
	最佳可视距离 (m)		8~20	12~30	15~39
使用条件	使用环境温度 (°C)		-10~50	-10~50	-10~50
	存储环境温度 (°C)		-20~65	-20~65	-20~65
	使用环境湿度(RH)		10%~60%	10%~60%	10%~60%
	存储环境湿度(RH)		10%~65%	10%~65%	10%~65%
	使用寿命 (H)		≥50000	≥50000	≥50000

*根据配置不同，参数略有变化，需更多资讯，欢迎来电咨询。

企业概况

浙江德广信电子科技股份有限公司（简称DGX）总部位于美丽的西施故里——浙江省诸暨市，距离杭州萧山机场60公里，依托长三角经济区便利的交通网络，以及强大的工业基础资源，致力于打造服务全球的定制化LED显示屏产业基地。

凭借不断增强的创新能力，精益求精的品质管控能力，高效专业的服务能力以及不断完善的产品交付能力赢得全球客户的信任。

历时多年的技术积累与项目沉淀，DGX拥有户内LED显示屏、户外LED显示屏、租赁式结构LED显示屏、小间距LED显示屏、地砖LED显示屏、透明LED显示屏以及异形定制LED显示屏等几个大类、数十种规格的LED显示屏产品解决方案，DGX积累了大量的、不同行业对显示屏使用需求的丰富专业经验，为更好的服务各种领域的用户打下坚实的基础。

DGX始终坚持以技术创新做为公司产品的核心思路，不断为客户提供更有价值的产品，推动行业发展；始终坚持以人为本的人才发展战略，以优越的创业环境吸纳更多优异的高新技术人才，坚定德广信人用专业和行动来回报客户的决心。我们相信：人才可以推动技术的发展，技术可以带动产品的变革，产品可以主导客户的选择。未来DGX将以持续改进的创新精神推动LED显示屏行业的产品与技术不断向前发展。



28,000 m²
园区面积



现代化工业园区
浙江工业园区



电话：400 - 8801 - 600
0575 - 87688555
传真：0575 - 87688116

网址：www.szdgx.com
浙江德广信电子科技股份有限公司
厂址：浙江省诸暨市江藻镇德广信工业园